


Attache à frapper, montage par le bas avec embout fileté – M58S



- Peut servir à soutenir les boîtes, les installations ou d'autres applications à partir des brides de poutre
- L'embout fileté captif réduit au minimum la nécessité de boulonnerie supplémentaire
- Comprend différents points et méthode de fixation permettant ainsi de réduire le nombre d'articles à commander
- Ne nécessite qu'un marteau pour l'installation



Référence	M58S
Matériau	Acier Ressort
Finish	nVent CADDY Armour
Epaisseur du Rebord (FT)	5/16" – 1/2"
Dimension de la Tige (RS)	1/4"
Screw Diameter (Sc)	1/4"
Longueur de la vis (L)	3/8"
Charge Statique 1 (F1)	100 lb
Charge Statique 2 (F2)	75 lb
Charge Statique 3 (F3)	25 lb
Certifications	cULus
Quantité Standard d'Emballage	100 pc
UPC	78285617638

UL, UR, cUL, cUR, cULus et cURus sont des marques de certification déposées d'UL LLC.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux recommandations prévues par les fiches d'instruction et le matériel de formation desdits produits. Les fiches d'instruction sont disponibles sur www.ericco.com et auprès des représentants du service client nVent. Tout défaut d'installation, d'utilisation, d'application et toute défaillance à satisfaire les instructions et avertissements du groupe nVent sont susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement, un dommage matériel, un dommage corporel grave ou la mort, et/ou d'annuler tout type de garantie.

© 2021 nVent All rights reserved

nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX and nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates.

All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.

