



Attache pour conduit/tuyau sur bride H-MSM, montage latéral – 20M24SM



- Soutient le conduit/tuyau ou le câble depuis les brides de la poutre
- L'attache à fermeture par encliquetage pivote à 360°
- Ne nécessite qu'un marteau pour l'installation



Référence	20M24SM
Matériau	Acier Ressort
Finish	nVent CADDY Armour
Taille du conduit EMT	1 1/4"
Taille du tuyau/conduit rigide	1 1/4"
Diamètre Extérieur (OD)	1,378" – 1,654"
Epaisseur du Rebord (FT)	1/8" – 1/4"
Static Load (F)	25 lb
Certifications	cULus
Quantité Standard d'Emballage	100 pc
UPC	78285611220
EAN-13	8711893717235

UL, UR, cUL, cUR, cULus et cURus sont des marques de certification déposées d'UL LLC.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux recommandations prévues par les fiches d'instruction et le matériel de formation desdits produits. Les fiches d'instruction sont disponibles sur www.ericco.com et auprès des représentants du service client nVent. Tout défaut d'installation, d'utilisation, d'application et toute défaillance à satisfaire les instructions et avertissements du groupe nVent sont susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement, un dommage matériel, un dommage corporel grave ou la mort, et/ou d'annuler tout type de garantie.

© 2021 nVent All rights reserved

nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX and nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates.

All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.

