


Support antivibration – 781



- Permet aux conduits EMT, MC et AC d'être tirés au travers des ossatures de cloison métalliques
- Nécessite une vis autotaraudeuse pour l'installation



Référence	781
Matériau	Acier
Finish	Aucune
Diamètre Extérieur (OD)	1" Max.
Dimension du trou (HS)	0,19"
Hauteur (H)	2,88"
Largeur (W)	2"
Certifications	cULus
Quantité Standard d'Emballage	100 pc
UPC	78285646700

UL, UR, cUL, cUR, cULus et cURus sont des marques de certification déposées d'UL LLC.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux recommandations prévues par les fiches d'instruction et le matériel de formation desdits produits. Les fiches d'instruction sont disponibles sur www.erico.com et auprès des représentants du service client nVent. Tout défaut d'installation, d'utilisation, d'application et toute défaillance à satisfaire les instructions et avertissements du groupe nVent sont susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement, un dommage matériel, un dommage corporel grave ou la mort, et/ou d'annuler tout type de garantie.

© 2021 nVent All rights reserved

nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX and nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates.

All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.

